

機械設備一覧表【1】

種類	型式 (台数)	チャックシステム	最大加工径						対象となる部品	メーカー
			φ3	φ25	φ50	φ100	φ150	φ200		
ターニングセンタ	TMA-8F (1)	コレットチャック							<ul style="list-style-type: none"> <li>・旋盤+フライスの複合加工が可能のため、位相精度を必要とする部品に最適</li> <li>・小～中ロット品</li> </ul>	ツガミ
		8"油圧チャック								
	M50-Y (1)	コレットチャック								
		6"油圧チャック								
	M50-SY (1)	コレットチャック								
		6"油圧チャック								
	M50-SY III (1)	コレットチャック								
		6"油圧チャック								
	NU-50 III (2)	コレットチャック								
		6"油圧チャック								
NC自動盤	BS-26 (1)	コレットチャック							<ul style="list-style-type: none"> <li>・長尺・細物</li> </ul>	ツガミ
	B-007 II (1)	コレットチャック							<ul style="list-style-type: none"> <li>・小～中ロット品</li> </ul>	ツガミ
NC旋盤	C004 (1)	4"精密チャック							<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般旋削部品</li> </ul>	ツガミ
	GN-4S (1)	4"精密チャック								シチズン
	GN-3M (2)	3.5"精密チャック								
	GN-4200 (1)	4"精密チャック								
	LX-08 (1)	8"油圧チャック								ミヤノ
	LK-01 (1)	6"油圧チャック								

機械設備一覧表【2】

種類	型式 (台数)	スライドストローク (X × Y × Zmm)	主軸 (min-1)	その他	対象となる部品	メーカー
マシニングセンタ	V55 (1)	900 × 500 × 450	15~14,000		高精度フライス加工	牧野フライス製作所
	V33 (2)	600 × 400 × 350	200~20,000			
	D500 (1)	550 × 1,000 × 500	50~14,000	A軸+120°-30°、C軸360°	同時5軸制御、3次元加工	
ワイヤーカット 放電加工機	W53FB (1)	550 × 370 × 220	—	UV軸ストローク±50mm	高硬度材や、切削加工が苦手と する材料の加工が可能	牧野フライス製作所
	AQ325L (1)	350 × 250 × 220	—	UV軸ストローク±80mm		ソディック
	AQ327L (1)	350 × 270 × 250	—	UV軸ストローク±120mm		ソディック
	UPH-2 (1)	280 × 320 × 70	—	UV軸ストローク±10mm	最小ワイヤー径φ0.03~	牧野フライス製作所
放電加工機	EDAF3 (1)	850 × 650 × 400	—	—	高硬度材や、切削加工が苦手と する材料の加工が可能	牧野フライス製作所
平面研削盤	SGE-52E2 (1)	580 × 200	—	—	—	ナガセインテグレックス
	PSG-52EXB (1)	550 × 200	—	—	—	岡本工作機械製作所
円筒研削盤	GU25 (1)	~ φ50	—	—	—	ツガミ